



Országgyűlés Hivatala

Szolgálati derékszíj (fekete p. bordó szegéllyel)

Véglegesítés dátuma
:
2012. szeptember

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tartalomjegyzék

1. Külalakleírás és méretezés
 - 1.1. Külalakleírás
 - 1.2. Méretezés
2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató
 - 2.1. A derékszíjra alkalmazandó jelölések
 - 2.2. A derékszíj csomagolása
 - 2.3. A fogyasztói tájékoztató tartalma
3. Minőségi követelmények
4. Mintafotók és gyártmányrajzok
 - 4.1. A derékszíj
 - 4.2. A csat
 - 4.3. A címeres dísz

1. Külalakleírás és méretezés

1.1. Külalakleírás

A derékszíj fekete színű, alapfestett, tűpréses, selyemfényű, 1,8-2,0 mm vastagságú marha színbőr felhasználásával készül; bordó színű, alapfestett, 1,5-1,7 mm vastagságú, marha színbőrrel alábélelve; címerrel díszített, íves kialakítású csattal ellátva.

A csat rögzítése a 8 db, kettős lyukasztással ellátott segédszíjhoz történik; a segédszíj a fekete színű bőrszíjjal megegyező anyagú és vastagságú, vége a derékszíj végétől (40 ± 1) mm távolságra van; a segédszíjat a teljes derékszíjat átvarrva kell rögzíteni, a segédszíj belső szélétől (10 ± 1) mm távolságban kezdődő, (55 ± 1) mm hosszú varrással. A legbelső lyukpár a segédszíj szélétől (80 ± 2) mm; egy lyukpár tagjai egymástól $(22 \pm 0,5)$ mm; a lyukpárok egymástól (35 ± 1) mm távolságra vannak. A lyukak átmérője $\varnothing (3,5 \pm 0,5)$ mm.

Szolgalati derékszij

A fekete színű bőrszj és a segédszj szélessége (42 ± 1) mm, a késztermék szélessége (48 ± 2) mm.

A fekete színű bőrszj és a segédszj körben szélmegmunkált (vágott, szélfestett), domborított kivitelben készül. A bordó színű bélés kettős rétegű, a fekete színű bőrszj alá behajtott.

Az alkatrészek összeerősítése ragasztással és dísztüzéssel történik, a fekete színű bőrszj széleitől 2 mm-re; kívülről fekete színű, belülről a bélés színéhez illő, bordó színű cérnával varrva. Az öltéssűrűség 3,0-3,5 öltés/cm.

A derékszijon 1 db, 18-20 mm széles, szabadonfutó, varrással rögzített, a derékszijhoz hasonló kivitelű övbújtató kerül elhelyezésre. Az övbújtató fekete színű bőrrészének vastagsága 16,5-18 mm.

A derékszj tartozéka még 2 db, 18-20 mm széles, szabadonfutó, varrással rögzített, a derékszjhoz hasonló kivitelű, alsó részén sárgaréz félkarikával ellátott kardtartó övbújtató. A kardtartó övbújtató fekete színű bőrrészének vastagsága 16,5-18 mm.

A derékszj kialakítása az 1-2. ábrák szerinti.

A címeres dísz a csaton – vízszintesen és függőlegesen is – középen, eltávolíthatatlan módon kell elhelyezni. A csat polírozott és lakkozott sárgarézből, a címeres dísz galvanizált valódi arany bevonattal készül. Hordás közben az akasztó nem látszódhat ki a csatház mögül. A csatra vonatkozó műszaki előírásokat az 1. táblázat tartalmazza:

1. táblázat

Megnevezés		Méretelőírás	Alapanyag és kivitel
Csatház	szélesség	(65 ± 1) mm	Sárgaréz; polírozás után lakkozva
	magasság	$(53 \pm 0,5)$ mm	
	legkisebb mélység	(9 ± 1) mm	
	legnagyobb mélység	(14 ± 1) mm	
	ívméret	R: $129^\circ \pm 10^\circ$	
	lemezvastagság	$(1,5 \pm 0,1)$ mm	
	névleges befogadó képesség	48 mm	
Hurok	átmérő	$\varnothing 3$ mm	Sárgaréz; polírozás után lakkozva
Bőrszj rögzítő	vastagsága	$(1,5 \pm 0,1)$ mm	Sárgaréz; polírozás után lakkozva
	tüske szélessége	$(3 \pm 0,2)$ mm	
	tüske hossza	$(22 \pm 0,5)$ mm	
Akasztó	szélesség	$(15 \pm 0,5)$ mm	Sárgaréz; polírozás után lakkozva
	magasság	$(49 \pm 0,5)$ mm	
	akasztórész mélysége	$(8 \pm 0,5)$ mm	

Szolgálati derékszíj

Megnevezés		Méretelőírás	Alapanyag és kivitel
	akasztórész magassága	(15 ± 0,5) mm	
Címeres dísz	magasság	39,5-40,5 mm	Horgany ötvözet galvanizált arany bevonattal

A csat kialakítása a 3-6. ábrák szerinti. A címeres dísz kialakítása a 7. ábra szerinti.

1.2. Méretezés

A szolgálati derékszíj az alábbi mérettartományban készül:


A késztermék bőr részének hossza 800-1 800 mm (tűrés: ±20 mm), a méretek közti méretváltozás nagysága 100 mm. Azaz a késztermékek 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 700 és 1 800 mm hosszúságúak.

2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató

2.1. A derékszíjon alkalmazandó jelölések

- gyártó neve és/vagy a márka jele;
- származási hely;
- gyártás ideje (legalább év);
- a derékszíj megnevezése (rendeltetése) és anyagösszetétele;
- méret (a derékszíj hátoldalán).

Az anyagösszetétel jelölése az alábbiak szerint történik:

Szolgálati derékszíj	
Derékszíj pánt, bélés, segédszíj, övbújtató	

2.2. A derékszíj csomagolása


A derékszíjat – címkével és fogyasztói tájékoztatóval (használati-kezelési útmutató) ellátva – nejlon zacskóba kell csomagolni; a csomagolásban a csat fóliázva legyen. A derékszíjat tízesével kötegelve papírdobozba kell csomagolni, a dobozon szerepelnie kell a darabszám jelölésén túl a derékszíjon feltüntetett jelöléseknek is.

2.3. A fogyasztói tájékoztató tartalma

A derékszíjon alkalmazandó jelöléseken túl a fogyasztói tájékoztatónak tartalmaznia kell legalább a következőket:

- Az anyagösszetételre vonatkozó piktogram értelmezése:

Szolgálati derékszíj



- Kérjük, győződjön meg a termék felpróbálásával arról, hogy megfelelő méretű terméket választott.
- Tartsa távol sugárzó hőtől!
- A derékszíj enyhe szennyeződése esetén puha ruhával tisztítsa meg a felületet.
- Eltávolíthatatlan nyomot hagy a bőrön a zsír, olaj, festék, rúzs stb.
- A termék tisztításával kapcsolatban forduljon szakemberhez. Házilag nem tisztítható!



3. Minőségi követelmények

2. táblázat

	Tulajdonság megnevezése	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
I. Termékleírásnak való megfeleléség				
101	Derékszíj pánt kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
102	Segédszíj kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
103	Övbújtató kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
104	Kardtartó övbújtató kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
105	Csat	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
II. Felhasznált anyagok egyezősége				
201	Marha színbőr vastagsága	mm	MSZ EN ISO 2589:2003	1,8-2,0
202	Bélésbőr vastagsága			1,5-1,7
203	Fekete színű bőrszíj szélessége	mm	leírás szerint	42 ± 1
204	Segédszíj szélessége			42 ± 1
205	Derékszíj pánt szélessége	mm	leírás szerint	48 ± 2
206	Derékszíj pánt hossza	mm	leírás szerint	800-1 800 (tűrés: ±20)
207	Segédszíj hossza	mm	leírás szerint	380 ± 10
III. Műszaki tartósság				
301	Öv, szakítóerő	N	MSZ EN ISO 3376:2003	≥ 2 000
302	Csat, szakítóerő			≥ 900
IV. Esztétikai tartósság				
401	Marha színbőr színtartósága szárazon, 50 ciklus után	szürke skála	MSZ EN ISO 11640:1999	≥ 4

Szolgálati derékszíz

	Tulajdonság megnevezése	Mérték- egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
402	Marha színbőr dörzsállósága szárazon, 50 ciklus után	fokozat		legfeljebb enyhe sérülés megengedett
403	Marha színbőr szintartósága nedvesen, 20 ciklus után			≥ 4
404	Marha színbőr dörzsállósága nedvesen, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett

405	Bélésbőr szintartósága szárazon, 50 ciklus után	szürke skála fokozat	MSZ EN ISO 11640:1999	≥ 4
406	Bélésbőr dörzsállósága szárazon, 50 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
407	Bélésbőr szintartósága nedvesen, 20 ciklus után			≥ 4
408	Bélésbőr dörzsállósága nedvesen, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
409	Bélésbőr szintartósága izzadságoldattal, 20 ciklus után			≥ 3
410	Bélésbőr dörzsállósága izzadságoldattal, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett

V. Egészségügyi jellemzők

501	Marha színbőr és bélésbőr PCP mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17070:2007	≤ 5
502	Marha színbőr és bélésbőr tiltott azoszínezék mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17234-1:2010 és MSZ EN ISO 17234-2:2011	≤ 30
503	Marha színbőr és bélésbőr, króm(VI) tartalom	mg/kg	MSZ EN ISO 17075:2008	$\leq 3,0$
504	Marha színbőr és bélésbőr, pH-érték különbözeti szám	-	MSZ EN ISO 4045:2009	$\geq 3,2$ $< 0,7$, ha $\text{pH} \leq 4,0$
505	Fém alkatrészek nikkelt mentessége	-	MSZ EN 1811:2011	nem tartalmazhat nikkelt

4. Mintafotók és gyártmányrajzok

4.1. A derékszíj

1. ábra



A derékszíj mintafotója

2. ábra



A segédszíj fotója


4.2. A csat

3. ábra



A csat perspektivikus nézete

4. ábra



A csat előlnézete

5. ábra



A csat felülnézete

6. ábra



A csat hátulnézete

4.3. A címeres dísz mind képileg, mind méretarányaiban a 7. ábrának megfelelő kivitelű:

7. ábra



A címeres dísz képe